



# GasAlert MicroClip XT

детектор нескольких газов

## Простое обнаружение нескольких газов

Тонкий, компактный и недорогой детектор GasAlertMicroClip XT обеспечивает защиту персонала от опасных концентраций газов в рабочей зоне. Постоянно мигающий световой маячок IntelliFlash™ позволяет получить визуальное подтверждение работоспособности встроенных датчиков газа. Он хорошо виден на расстоянии и сигнализирует о том, что прибор включен, находится в рабочем состоянии и рабочая площадка соответствует установленным нормам по обеспечению безопасности персонала.

H<sub>2</sub>S

CO

O<sub>2</sub>

LEL



водонепроницаемый



- Визуализация работоспособности прибора с помощью постоянно мигающего светового маячка IntelliFlash
- Возможность обнаружения разнообразных газов и простота управления меню при помощи одной кнопки
- Исключительно тонкая и легкая конструкция, что делает прибор удобным для ношения с собой
- Чрезвычайно низкая стоимость владения




**BW**  
Technologies  
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

## Функциональные особенности, характерные для всех приборов BW:

- Непрерывно работающий ЖК-дисплей отображает концентрации газа в режиме реального времени
- Компактная и легкая конструкция делает прибор удобным для ношения
- Водонепроницаемый
- Простая процедура автоматической калибровки; совместимость с системой MicroDock II, предназначенной для настройки, автоматического тестирования и калибровки переносных детекторов BW.
- Полнофункциональная диагностика датчика, состояния батареи и электронных цепей, а также звуковой/визуальной сигнализации при запуске
- Яркая предупреждающая световая сигнализация, заметная под большим углом
- Прорезиненный ударопрочный корпус
- Удобное управление парком детекторов с помощью программного обеспечения Fleet Manager II

### Технические характеристики GasAlertMicroClip XT

<b>Размер</b>	11,3 x 6,0 x 2,9 см	
<b>Вес</b>	171 г	
<b>Температура</b>	от -40 до +58°C	
<b>Влажность</b>	0% - 95% относительной влажности (не конденсирующейся)	
<b>Предупреждающая сигнализация</b>	- Визуальная, вибрирующая и звуковая (95 дБ) - Низкого, высокого уровней, предела кратковременного воздействия, временного среднего значения, превышение уровня	
<b>Тестирование</b>	Самотестирование звуковой и визуальной сигнализации при включении прибора. Непрерывное самотестирование датчиков, состояния батареи и электронных цепей при работе.	
<b>Обычное время работы батареи</b>	10 часов (обычно); время зарядки менее 3 часов	
<b>Параметры пользователя</b>	Звуковой сигнал подтверждения работоспособности Установка предела кратковременного воздействия Вкл/Выкл датчика Фиксация сигнализации Режим отображения «Безопасно» Скрытый режим работы. При включении пользователем скрытого режима, функции подсветки, звуковой и визуальной сигнализации деактивируются. В случае возникновения тревоги активируется функция вибрирующей сигнализации и на дисплее отображаются данные. Блокирование калибровки Автоматическая установка нуля при запуске Автоматическая калибровка O <sub>2</sub> при запуске Установка интервала быстрого тестирования	Интервал IntelliFlash Измерение горючих газов (% нижнего предела взрываемости или в объемных % метана) Устанавливаемый пользователем уровень калибровочного газа Принудительное быстрое тестирование по истечении установленного интервала Принудительная калибровка при превышении срока Подтверждение пользователем, с помощью нажатия кнопки, о срабатывании сигнализации при достижении первого порога Выбор языка (5) Установка собственного сообщения при запуске
<b>Электромагнитная совместимость</b>	Электромагнитные/радиочастотные помехи: Соответствует директиве по ЭМС 2004/108/ЕС IP 66/67	
<b>Сертификация и утверждения</b>	 Класс I, Разд. 1, Гр. А, В, С, D  Американский отдел судно-строения <b>ATEX:</b> CE  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga <b>IECEX:</b> Ex ia IIC T4 Ga <b>CE:</b> Соответствие европейским требованиям	
<b>Гарантия</b>	Полная 2-летняя гарантия, включая все датчики	

## Отличительные особенности приборов

### GasAlertMicroClip XT:

- Световой маячок IntelliFlash позволяет менеджерам по безопасности мгновенно определять, что сотрудники находятся в безопасности с включенным и работоспособным прибором, а рабочая площадка соответствует установленным нормам
- Защита от несанкционированного доступа, управление с помощью одной кнопки
- Имеет внутреннюю вибрирующую сигнализацию для рабочих зон с высоким уровнем шума
- Питание от литиево-полимерной батареи
- Поддержка нескольких языков, включая английский, французский, немецкий, испанский и португальский

## Опции и аксессуары



Совместимость с MicroDock II



Дополнительный внешний фильтр



Комплект для подключения через инфракрасный порт



Док-станция для зарядки пяти устройств

Для получения полного списка аксессуаров и принадлежностей обращайтесь в BW Technologies by Honeywell.

### Технические характеристики датчика

Газ	Диапазон измерения	Дискретность показаний
<b>H<sub>2</sub>S</b>	0-100 ppm	1 ppm
<b>CO</b>	0-500 ppm	1 ppm
<b>O<sub>2</sub></b>	0-30,0%	0,1%
<b>Горючие газы</b>	0-100% LEL 0-5,0% объемных	1% 0,1%

Заданные пороги срабатывания сигнализации для всех датчиков могут быть изменены пользователем. Установленные значения автоматически отображаются при включении прибора. Более низкая дискретность показаний для H<sub>2</sub>S является опцией.

**BW**  
Technologies  
by Honeywell

Ввиду постоянных разработок и совершенствования устройства, технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

## Европейская штаб-квартира

4 Stinsford Road  
Nuffield Industrial Estate  
Poole, Dorset BH17 0RZ  
Великобритания  
тел. +44 (0) 1295.700.300  
факс +44 (0) 1295.700.301

Европа +44 (0)1295.700.300  
Франция +33 (0) 442.98.1770  
Германия +49 (0) 2137.17.6522  
Ближний Восток +971.4.4505852  
США 1.888.749.8878

Латинская Америка +55.11.3475.1873  
Юго-Восточная Азия +65.6580.3468  
Китай +86.10.6786.7305  
Австралия +61.3.9464.2770  
Другие страны +1.403.248.9226

[www.gasmonitors.com](http://www.gasmonitors.com)

[bwesales@gasmonitors.com](mailto:bwesales@gasmonitors.com)