

Honeywell IntelliDoX

Автоматизированная система управления приборами

Еще больше преимуществ от газоанализаторов благодаря непревзойденным характеристикам и возможности индивидуальных настроек

Система IntelliDoX объединяет интеллектуальные док-модули с нашим программным обеспечением для обеспечения автоматизированного управления парком совместимых приборов, что позволяет вам повысить производительность, надежность и эффективность.

Быстрое управление приборами и повышенная производительность

IntelliDoX легко устанавливается, а настройка док-станции из пяти модулей занимает всего 2 минуты, после чего можно приступить к проверке работоспособности первого прибора. Каждый модуль имеет собственную операционную систему, ЖК-дисплей и внутренний насос, что позволяет выполнять одновременно несколько операций. Хотите ли Вы выполнить тестирование трех приборов или откалибровать остальные — вы можете сделать больше за меньшее время.

Гибкость настройки для соблюдения меняющихся требований

Возможность настройки нижнего и верхнего порогов срабатывания, а также другие параметры газоанализатора в течение всего срока службы газоанализатора. Так вы всегда будете уверены, что газоанализатор работает как надо.

Эффективная сетевая связь и передача данных для удобства сохранения данных

Используйте USB или Ethernet для передачи результатов автоматических проверок работоспособности, пиковых воздействий и других данных об обнаружении газа.

- Новый уровень возможностей для управления парком приборов.
- Настройка порогов срабатывания аварийных сигналов, отслеживание соблюдения нормативов рабочими и многое другое
- Гибкое применение док-станций и ПО — расширение до пяти модулей
- Быстрая и простая настройка — очень удобно при изменениях в рабочем процессе



Совместимые газоанализаторы

- BW Clip Series
- Honeywell BW™ Clip4
- Honeywell BW™ MicroClip Series
- Honeywell BW™ Ultra

Опции и аксессуары

Переключатель нескольких входов — конфигурация одного модуля IntelliDoX для подключения нескольких баллонов с калибровочным газом

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лучшая в отрасли тестирование **FastBump**, позволяющая обойтись без задержек и дорогостоящих циклов продувки с расходом газа
- Расширение до пяти модулей, каждый из которых имеет собственные ЖК-дисплей и клавиатуру для независимой работы
- Удобная настройка, не требующая дополнительных инструментов
- Удобное подключение к сети через Ethernet
- Порт USB для удобства настройки параметров док-модуля или вызова данных без доступа к сети
- Автоматическое проведение проверки работоспособности и периодической калибровки
- Управление приборами с Honeywell SafetySuite
- Поддержка проверки работоспособности, калибровки, настройки и учета работы совместимых газоанализаторов. Обновляемые пользователем настройки:
 - Настройка параметров сигнализации
 - Отображение концентрации газа при срабатывании сигнализации
 - Возможность использования индикатора несоответствия
 - Энергосберегающий режим газоанализатора
 - Планирование проверки работоспособности и напоминания о калибровке
 - Перенос данных из журнала регистрации событий
 - Параметры отображения времени
 - Обновление прошивки

Honeywell IntelliDoX Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАЗМЕРЫ	13,8 x 36,2 x 10,9 см / 5,4 x 14,2 x 4,3 дюйма (отдельный док-модуль)
ВЕС	1,91 кг (4,2 фунта)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Блок питания 12 В/8,33 А ITE
ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ	Создают отметку времени и даты
СПОСОБ СВЯЗИ	Двусторонняя связь по ИК-каналу между док-модулем и газоанализатором
ВНЕШНИЙ ИНТЕРФЕЙС	1 порт USB 1 порт Ethernet
НАВИГАЦИЯ В МЕНЮ	Настройка параметров дисплея Установка времени и даты Настройка входных каналов газа Просмотр модуля IntelliDoX Защита паролем (если включена) Выберите язык интерфейса пользователя: Английский, французский, немецкий, португальский, испанский
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	Автоматический тест на реакцию сенсора на целевой газ. FastBump за 10 секунд для BW Clip / BW Clip Real Time Калибровка нулевой, временной, звуковой и визуальной сигнализации Перенос данных и журналов событий
ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ	2 ГБ внутренней памяти
НАСОС	Отдельный насос в каждом модуле IntelliDoX Расход: 350 мл/мин
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРАМИ	Honeywell SafetySuite Fleet Manager II, версия 4.4 или более поздняя
СЕРТИФИКАТЫ И УРОВНИ ЗАЩИТЫ	EMC Directive 2014/30/EU Low Voltage Directive 2014/35/EU FCC Part 15 ICES-003 Canadian EMI IP20
ГАРАНТИЯ	Полная двухлетняя гарантия

Дополнительная информация

www.honeywellanalytics.com

Datasheet_IntelliDoX_DS20151112-08_RU | 06/18

Примечание. Ввиду постоянных разработок и совершенствования устройства технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

© Honeywell International Inc., 2018.

Управление приборами с
Honeywell SafetySuite



[honeywellanalytics.com/
SafetySuite](http://honeywellanalytics.com/SafetySuite)

Honeywell